

Automatische HTTP auf HTTPS Umleitung einrichten

Einleitung

In diesem kurzen Artikel geht es darum, wie wir in unserer Caddyfile einrichten können, dass jeglicher HTTP-Verkehr automatisch auf HTTPS umgeleitet wird. Dazu müssen wir unsere Konfigurationsdatei nur minimal anpassen.

Durchführung

Im ersten Schritt öffnen wir unsere Caddyfile mit einem Editor unserer Wahl. Ich verwende immer `nano` dazu.

```
nano /etc/caddy/Caddyfile
```

Dort fügen wir folgenden Inhalt ein:

```
http:// {  
    redir https://{host}{uri}  
}
```

Sobald wir unsere Datei angepasst haben, lassen wir einmal Caddy überprüfen, ob unsere Konfiguration verwendbar für Caddy ist. Dazu führen wir den folgenden Befehl aus:

```
caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
```

Info: Wenn als Ausgabe "Valid Configuration" erscheint, haben wir alles richtig gemacht.

Zum Schluss aktivieren wir noch unsere angepasste Konfiguration:

```
systemctl reload caddy
```

Revision #1

Created 6 November 2024 09:27:06 by Phillip U.

Updated 6 November 2024 09:31:39 by Phillip U.